

コーナー部 3 型 E3 タイプ寸法表

(単位 mm)

| 壁面高 H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | C | a1 | $\beta=90^\circ$ ※1 | | | | $\beta=110^\circ$ ※2 | | | | $\beta=130^\circ$ ※3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|---------------------|-----|------|------------|----------------------|------|-----|------------|----------------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--|------|
| | | | | | | | | L ₀ | A | a2 | 質量 (kg) | L ₀ | A | a2 | 質量 (kg) | L ₀ | A | a2 | 質量 (kg) | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 900 | 150 | | | | 100 | 650 | 1300 | 566 | — | 1380 | 1300 | 1097 | — | 1530 | 1300 | 1596 | — | 1640 | 1000 | 1052 | — | 1190 | | | | | | | | |
| 1250 | 1050 | | | | | 354 | | | — | 1630 | | | | | 925 | | — | 1800 | | | 1469 | | — | 1950 | | 925 | | 1410 | | | |
| 1500 | 1250 | 170 | | | | 200 | 650 | 1850 | 849 | 600 | 3410 | 1850 | 1597 | 600 | 3740 | 1850 | 2297 | 600 | 4000 | 1350 | 1390 | — | 2710 | | | | | | | | |
| 1750 | 1450 | | | | | 566 | | | 600 | | 3810 | | | | | | | | 1367 | | 600 | | 4210 | | 2128 | 600 | 4530 | | 1221 | | 3070 |
| 2000 | 1650 | | | | | 283 | | | | | 4200 | | | | | | | | 1138 | | | | 4660 | | 1959 | | 5050 | | 1052 | | 3430 |
| 2250 | 1850 | 250 | | | | 250 | 620 | 2250 | 566 | 540 | 8380 | 1950 | 1072 | 540 | 7730 | 1950 | 1600 | 540 | 1600 | 1336 | 540 | 6620 | | | | | | | | | |
| 2500 | 2000 | | | | | 354 | | | 540 | | 9060 | | | | | | | | | | | 900 | 540 | 8370 | | | | | 1210 | | 7190 |
| 2750 | 2200 | | | | | 71 | | | | | 9720 | | | | | | | | | | | 671 | | 9000 | | | | | 1041 | | 7770 |

※1 H1000～2000については $90^\circ \leq \beta < 130^\circ$ の任意の角度で設定できる。

H2250～2750については $90^\circ \leq \beta < 110^\circ$ の任意の角度で設定できる。

※2 $110^\circ \leq \beta < 130^\circ$ の任意の角度で設定できる。

※3 $130^\circ \leq \beta < 180^\circ$ の任意の角度で設定できる。